

Kabelverschraubungen und Zubehör

Kunststoffverschraubungen TOP-T-P metrisch



Eigenschaften


- – metrisch –
- Kabelverschraubung mit 6-Kant-Unterteil
- Zugentlastung und Dichtung

Technische Daten

Schutzart IP 68 bis 5 bar
Zulassungen * = UL / VDE

Aufbau

- Material Polyamid PA 6.6
- Farbe Grau RAL 7001
Schwarz RAL 9005
- Dichtring (DR) Neoprene



Art.-Nr.	Type	Zulassungen	G	Klemmbereich D	SW mm	L1 mm	Gewicht ca. kg/100 St.	VE Stück
TOP-T-P metr. Grau RAL 7001								
600790	TOP-T-P M 12×1,5	*	M 12	2,0 – 6,5	15	8,0	0,32	100
600680	TOP-T-P M 16×1,5	*	M 16	4,0 – 10,0	20	8,0	0,57	100
600681	TOP-T-P M 20×1,5	*	M 20	6,0 – 12,0	24	9,0	0,96	100
600682	TOP-T-P M 25×1,5	*	M 25	7,0 – 16,0	28	11,0	1,55	50
600683	TOP-T-P M 32×1,5	*	M 32	11,0 – 21,0	36	11,0	2,65	25
600791	TOP-T-P M 40×1,5	*	M 40	16,0 – 28,0	46	11,0	4,34	10
600792	TOP-T-P M 50×1,5	*	M 50	21,0 – 34,0	55	13,0	7,37	5
600684	TOP-T-P M 63×1,5		M 63	32,0 – 44,0	65	14,0	10,26	5
TOP-T-P metr. Schwarz RAL 9005								
600840	TOP-T-P M 12×1,5	*	M 12	2,0 – 6,5	15	8,0	0,32	100
600841	TOP-T-P M 16×1,5	*	M 16	4,0 – 10,0	20	8,0	0,57	100
600842	TOP-T-P M 20×1,5	*	M 20	6,0 – 12,0	24	9,0	0,96	100
600843	TOP-T-P M 25×1,5	*	M 25	7,0 – 16,0	28	11,0	1,55	50
600844	TOP-T-P M 32×1,5	*	M 32	10,0 – 21,0	36	11,0	2,65	25
600845	TOP-T-P M 40×1,5	*	M 40	16,0 – 28,0	46	11,0	4,40	10
600846	TOP-T-P M 50×1,5	*	M 50	21,0 – 34,0	55	13,0	7,37	5
600847	TOP-T-P M 63×1,5		M 63	28,0 – 44,0	65	14,0	10,26	5

Kabelverschraubungen und Zubehör

Kunststoffverschraubungen TOP-T-P



Eigenschaften


- Kabelverschraubung mit 6-Kant-Unterteil
- Zugentlastung und Dichtung

Technische Daten

Schutzart IP 68 bis 5 bar

Aufbau


- Material Polyamid PA 6.6
- Farbe Grau RAL 7001
- Schwarz RAL 9005
- Dichtring (DR) Neoprene



Art.-Nr.	Type	G	Klemmbereich D	SW mm	L1 mm	Gewicht ca. kg/100 St.	VE Stück
TOP-T-P PG Grau RAL 7001							
600660	TOP-T-P PG 7	PG 7	3,0 – 6,0	15	8,0	0,33	100
600661	TOP-T-P PG 9	PG 9	4,0 – 8,0	19	8,0	0,52	100
600662	TOP-T-P PG 11	PG 11	5,0 – 10,0	22	8,0	0,87	100
600663	TOP-T-P PG 13,5	PG 13	6,0 – 12,0	24	9,0	0,96	100
600664	TOP-T-P PG 16	PG 16	10,0 – 14,0	27	10,0	1,37	50
600665	TOP-T-P PG 21	PG 21	13,0 – 18,0	33	11,0	2,04	50
600666	TOP-T-P PG 29	PG 29	18,0 – 25,0	42	11,0	3,88	25
600667	TOP-T-P PG 36	PG 36	22,0 – 32,0	53	13,0	6,90	10
600668	TOP-T-P PG 42	PG 42	30,0 – 38,0	53	13,0	8,80	5
600669	TOP-T-P PG 48	PG 48	32,0 – 44,0	65	14,0	9,79	5
TOP-T-P PG Schwarz RAL 7005							
600860	TOP-T-P PG 7	PG 7	3,0 – 6,0	15	8,0	0,33	100
600861	TOP-T-P PG 9	PG 9	4,0 – 8,0	19	8,0	0,52	100
600862	TOP-T-P PG 11	PG 11	5,0 – 10,0	22	8,0	0,87	100
600863	TOP-T-P PG 13,5	PG 13,5	6,0 – 12,0	24	9,0	0,96	100
600864	TOP-T-P PG 16	PG 16	10,0 – 14,0	27	10,0	1,37	50
600865	TOP-T-P GP 21	PG 21	13,0 – 18,0	33	11,0	2,04	50
600866	TOP-T-P PG 29	PG 29	18,0 – 25,0	42	11,0	3,98	25
600867	TOP-T-P PG 36	PG 36	22,0 – 32,0	53	13,0	6,90	10
600868	TOP-T-P PG 42	PG 42	30,0 – 38,0	60	13,0	8,80	5
600869	TOP-T-P PG 48	PG 48	32,0 – 44,0	65	14,0	9,79	5

Kabelverschraubungen und Zubehör

Kunststoffverschraubungen TOP-TR-P



Eigenschaften

- Kabelverschraubung mit 6-Kant-Unterteil
- Zugentlastung und Dichtring
- Sowie mit reduziertem Dichtungseinsatz

Technische Daten

Schutzart IP 68 bis 5 bar

Aufbau


- Material Polyamid PA 6.6
- Farbe Grau RAL 7001
andere Farbe auf Anfrage
- Dichtring (DR) Neoprene

Art.-Nr.	Type	G	Klemmbereich D	SW mm	L1 mm	Gewicht ca. kg/100 St.	VE Stück
TOP-TR-P metr.							
600794	TOP-TR-P M 12×1,5	M 12	2,0 – 5,0	15	8,0	0,33	100
600690	TOP-TR-P M 16×1,5	M 16	2,0 – 7,0	20	8,0	0,62	100
600691	TOP-TR-P M 20×1,5	M 20	4,0 – 9,0	24	9,0	1,34	100
600692	TOP-TR-P M 25×1,5	M 25	5,0 – 14,0	28	11,0	1,63	50
600693	TOP-TR-P M 32×1,5	M 32	7,0 – 18,0	36	11,0	2,72	25
600795	TOP-TR-P M 40×1,5	M 40	14,0 – 24,0	46	11,0	4,40	10
600796	TOP-TR-P M 50×1,5	M 50	22,0 – 32,0	55	13,0	6,80	5
600793	TOP-TR-P M 63×1,5	M 63	32,0 – 44,0	65	14,0	9,60	5
TOP-T-R PG							
600670	TOP-TR-P PG 7	PG 7	2,0 – 5,0	15	8,0	0,70	100
600671	TOP-TR-P PG 9	PG 9	2,0 – 6,0	19	8,0	1,10	100
600672	TOP-TR-P PG 11	PG 11	3,0 – 7,0	22	8,0	1,40	100
600673	TOP-TR-P PG 13,5	PG 13,5	5,0 – 9,0	24	9,0	1,80	100
600674	TOP-TR-P PG 16	PG 16	7,0 – 12,0	27	10,0	1,75	50
600675	TOP-TR-P PG 21	PG 21	9,0 – 16,0	33	11,0	3,05	25
600676	TOP-TR-P PG 29	PG 29	12,0 – 20,0	42	11,0	4,10	25
600677	TOP-TR-P PG 36	PG 36	20,0 – 26,0	53	13,0	7,30	10
600678	TOP-TR-P PG 42	PG 42	25,0 – 31,0	60	14,0	11,10	5
600679	TOP-TR-P PG 48	PG 48	29,0 – 35,0	65	14,0	11,60	5

Zulassung cULus gilt nur für PG

Kabelverschraubungen und Zubehör

Kunststoffverschraubung TOP-K EExe metrisch



Eigenschaften

- Ex-Kabelverschraubung mit 6-Kant-Unterteil
- Zugentlastung, Dichtring und O-Ring
- Für explosionsgefährdete Bereiche

Technische Daten

Schutzart IP 66


Aufbau

- Material Polyamid für explosionsgefährdete Bereiche nach EN 50014
- Farbe Blau/Schwarz RAL 5015/RAL 9005
- Dichtring (DR) Neoprene
- O-Ring (OR) Perbunan

Art.-Nr.	Type	G	Klemmbereich D	SW mm	L1 mm	Gewicht ca. kg/100 St.	VE Stück
TOP-K EExe metr.							
600720	TOP-K EExe M 12×1,5	M 12	4,0 – 7,0	15	8,0	0,33	100
600721	TOP-K EExe M 16×1,5	M 16	5,0 – 10,0	20	8,0	0,64	100
600722	TOP-K EExe M 20×1,5	M 20	5,0 – 13,0	24	8,0	0,92	100
600723	TOP-K EExe M 25×1,5	M 25	8,0 – 17,0	29	8,0	1,56	50
600724	TOP-K EExe M 32×1,5	M 32	12,0 – 21,0	36	10,0	2,56	25
600725	TOP-K EExe M 40×1,5	M 40	16,0 – 28,0	46	10,0	4,40	10
600726	TOP-K EExe M 50×1,5	M 50	21,0 – 35,0	55	12,0	6,80	5
600727	TOP-K EExe M 63×1,5	M 63	27,0 – 48,0	68	12,0	9,60	5

Kabelverschraubungen und Zubehör

Kunststoffverschraubung TOP-T-KS metrisch



Eigenschaften

- – metrisch –
- Kabelverschraubung mit 6-Kant-Unterteil
- Knickschutzspirale
- Zugentlastung und Dichtung

Technische Daten

Schutzart IP 68 bis 5 bar

Aufbau

- Material Polyamid
- Farbe Grau RAL 7035
Schwarz RAL 9005
andere Farbe auf Anfrage
- Dichtring (DR) Neoprene

Art.-Nr.	Type	G	Klemmbereich D	SW mm	L1 mm	Gewicht ca. kg/100 St.	VE Stück
TOP-T-KS metr. Grau RAL 7035							
600900	TOP-T-KS M 12	M 12	3,0 – 6,5	15	8,0	0,50	100
600901	TOP-T-KS M 16	M 16	5,0 – 10,0	22	15,0	1,30	100
600902	TOP-T-KS M 20	M 20	10,0 – 14,0	27	15,0	2,30	50
600903	TOP-T-KS M 25	M 25	13,0 – 18,0	33	15,0	4,10	50
TOP-T-KS metr. Schwarz RAL 7005							
600905	TOP-T-KS M 12	M 12	3,0 – 6,5	15	8,0	0,50	100
600906	TOP-T-KS M 16	M 16	5,0 – 10,0	22	15,0	1,30	100
600907	TOP-T-KS M 20	M 20	10,0 – 14,0	27	15,0	2,30	50
600908	TOP-T-KS M 25	M 25	13,0 – 18,0	33	15,0	4,10	50

Kabelverschraubungen und Zubehör

Kunststoffzubehör GK metrisch




Eigenschaften

- – metrisch –
- Gegenmutter, 6-Kant, mit metrischem Gewinde nach DIN 46320

Aufbau

- Material Polyamid 6 GF 30
- Farbe Grau RAL 7001
Schwarz RAL 9005
andere Farbe auf Anfrage



Art.-Nr.	Type	G	SW mm	S mm	Gewicht ca. kg/100 St.	VE Stück
GK metr. Grau RAL 7001						
600398	GK M 12 × 1,5	M 12	17	5,0	0,10	100
600391	GK M 16 × 1,5	M 16	22	5,0	0,16	100
600392	GK M 20 × 1,5	M 20	26	6,0	0,23	100
600393	GK M 25 × 1,5	M 25	32	6,0	0,28	100
600394	GK M 32 × 1,5	M 32	41	7,0	0,41	100
600395	GK M 40 × 1,5	M 40	50	7,0	0,67	50
600396	GK M 50 × 1,5	M 50	60	8,0	1,14	50
600698	GK M 63 × 1,5	M 63	75	8,0	1,95	50
GK metr. Schwarz RAL 7001						
600850	GK M 12 × 1,5	M 12	17	5,0	0,10	100
600851	GK M 16 × 1,5	M 16	22	5,0	0,14	100
600852	GK M 20 × 1,5	M 20	26	6,0	0,22	100
600853	GK M 25 × 1,5	M 25	32	6,0	0,26	100
600854	GK M 32 × 1,5	M 32	41	7,0	0,38	100
600855	GK M 40 × 1,5	M 40	50	7,0	0,63	50
600856	GK M 50 × 1,5	M 50	60	8,0	1,14	50
600857	GK M 63 × 1,5	M 63	75	8,0	1,78	50

Kabelverschraubungen und Zubehör

Kunststoffzubehör GK




Eigenschaften

- Gegenmutter, 6-Kant, mit Panzergewinde nach DIN 46320

Aufbau

- Material Polyamid 6 GF 30
- Farbe Grau RAL 7001
Schwarz RAL 9005
andere Farbe auf Anfrage



Art.-Nr.	Type	G	SW mm	S mm	Gewicht ca. kg/100 St.	VE Stück
GK PG Grau RAL 7001						
600430	GK PG 7	PG 7	19	5,0	0,13	100
600431	GK PG 9	PG 9	22	5,0	0,14	100
600432	GK PG 11	PG 11	24	5,0	0,15	100
600433	GK PG 13,5	PG 13,5	27	6,0	0,24	100
600434	GK PG 16	PG 16	30	6,0	0,31	100
600435	GK PG 21	PG 21	36	7,0	0,45	100
600436	GK PG 29	PG 29	46	7,5	0,68	50
600437	GK PG 36	PG 36	60	8,0	1,47	50
600438	GK PG 42	PG 42	65	8,0	1,53	50
600439	GK PG 48	PG 48	70	8,0	1,71	50
GK PG Schwarz RAL 9005						
600830	GK PG 7	PG 7	19	5,0	0,13	100
600831	GK PG 9	PG 9	22	5,0	0,14	100
600832	GK PG 11	PG 11	24	5,0	0,15	100
600833	GK PG 13,5	PG 13,5	27	6,0	0,24	100
600834	GK PG 16	PG 16	30	6,0	0,31	100
600835	GK PG 21	PG 21	36	7,0	0,45	100
600836	GK PG 29	PG 29	46	7,5	0,68	50
600837	GK PG 36	PG 36	60	8,0	1,47	50
600838	GK PG 42	PG 42	65	8,0	1,53	50
600839	GK PG 48	PG 48	70	8,0	1,71	50