


Kabelverschraubungen und Zubehör

Metallverschraubungen mit Schirmkontaktierung TOP-T-S-EMV



Eigenschaften

- Kabelverschraubung mit 6-Kant-Unterteil
- Zugentlastung
- Dichtring
- O-Ring und EMV-gerechte Schirmkontaktierung
- Einfache Montage, da das Abschirmgeflecht mit dem Kunststoffeinsatz auf den Verschraubungsboden gedrückt wird

Technische Daten

Schutzart IP 68 bis 5 bar

Aufbau

- Material Messing vernickelt
- Dichtring (DR) Neoprene
- O-Ring (OR) Perbunan

Art.-Nr.	Type	G	Klemmbereich D	SW mm	L1 mm	d mm	Gewicht ca. kg/100 St.	VE Stück
TOP-T-S-EMV metr.								
600170	TOP-T-S-EMV M 12 × 1,5	M 12	3,0 – 6,5	14	5,0	5,2	1,21	100
600171	TOP-T-S-EMV M 16 × 1,5	M 16	5,5 – 10,0	17	5,5	8,2	1,67	100
600172	TOP-T-S-EMV M 20 × 1,5	M 20	8,0 – 13,0	22	6,0	11,5	2,88	50
600173	TOP-T-S-EMV M 25 × 1,5	M 25	11,0 – 18,0	30	7,0	15,2	6,03	25
600174	TOP-T-S-EMV M 32 × 1,5	M 32	15,0 – 21,0	34	8,0	18,0	7,86	25
600175	TOP-T-S-EMV M 40 × 1,5	M 40	19,0 – 27,0	44	8,0	23,0	17,57	10
600176	TOP-T-S-EMV M 50 × 1,5	M 50	26,0 – 35,0	55	9,0	31,0	28,82	5
600177	TOP-T-S-EMV M 63 × 1,5	M 63	39,0 – 48,0	66	10,0	31,0	35,88	5
TOP-T-S-EMV PG								
600520	TOP-T-S-EMV PG 7	PG 7	3,0 – 6,5	14	5,0	5,0	1,20	100
600521	TOP-T-S-EMV PG 9	PG 9	5,5 – 10,0	17	6,0	7,5	1,70	100
600522	TOP-T-S-EMV PG 11	PG 11	5,5 – 10,0	20	6,0	9,5	3,37	50
600523	TOP-T-S-EMV PG 13,5	PG 13,5	8,0 – 13,0	22	6,5	11,5	3,52	50
600524	TOP-T-S-EMV PG 16	PG 16	8,0 – 14,0	24	6,5	12,0	3,64	50
600525	TOP-T-S-EMV PG 21	PG 21	11,0 – 18,0	30	7,0	17,5	7,10	25
600526	TOP-T-S-EMV PG 29	PG 29	19,0 – 27,0	40	8,0	25,0	12,20	25
600527	TOP-T-S-EMV PG 36	PG 36	24,0 – 32,0	50	9,0	31,5	15,10	10
600528	TOP-T-S-EMV PG 42	PG 42	30,0 – 38,0	57	10,0	37,5	21,10	5
600529	TOP-T-S-EMV PG 48	PG 48	34,0 – 44,0	64	10,0	43,5	30,00	5