

Teilbare Kabelschutzschläuche bestehend aus zwei ineinander gesteckten, offenen Wellrohrschläuchen - zum nachträglichen Montieren auf Kabel und Kabelbündel.

Divisible cable conduits, consisting of two nested, open corrugated conduits – for premounting on cables and cable bundles.

GOGACON PPT teilbarer Kabelschutzschlauch / divisible cable conduit

für mittlere mechanische Beanspruchung / for medium mechanical stress

gute UV- und Witterungsbeständigkeit / good UV and weather resistance

Material: mod. Polypropylen PP

Brandklasse / flame class: V2 nach UL94, selbstverlöschend / self-extinguishing

Temperaturbereich / temperature range: -20°C bis +90°C, kurzzeitig / temporarily bis +120°C

Typ	Innen -Ø	Aussen -Ø	VPE	ArtNr	€
type	inside-Ø	outside-Ø	PU	schwarz black	/m
PPT-10	8,4	13,4	50	240640	2,74
PPT-14	12,5	18,5	50	240641	3,60
PPT-20	19,2	25,3	50	240642	5,09
PPT-23	23,4	30,8	50	240643	6,60
PPT-37	31,0	41,4	25	240644	10,41
PPT-45	42,7	54,0	25	240645	14,97
PPT-70	66,0	79,5	10	240646	43,77



GOGACON PAT teilbares Wellrohr / divisible corrugated conduit

für mittlere mechanische Beanspruchung / for medium mechanical stress

UV- und Witterungsbeständigkeit / UV and weather resistance

Material: Polyamid PA6, halogenfrei / halogen-free

Brandklasse / flame class: V2 nach UL94, selbstverlöschend / self-extinguishing

Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis +100°C, kurzzeitig / temporarily bis +130°C

Typ	Innen -Ø	Aussen -Ø	VPE	ArtNr	€
type	inside-Ø	outside-Ø	PU	schwarz black	/m
PAT-10	8,9	13,6	50	240260	4,27
PAT-14	12,8	18,7	50	240261	6,40
PAT-20	20,0	25,8	50	240262	7,76
PAT-23	24,8	31,4	50	240263	11,36
PAT-37	31,8	41,9	25	240264	17,28
PAT-45	43,1	54,2	25	240265	23,80
PAT-70	66,0	79,5	10	240266	76,40



**halogenfrei, nachträgliche Montage /
halogen-free, subsequent installation**


GOGACON PA-SVT teilbare Verschraubung & Gegenmutter / divisible gland & locknut

IP 43 für teilbare Wellrohre PPT und PAT / IP43 for divisible corrugated conduits PPT and PAT

Material: Polyamid PA6, halogenfrei / halogen-free, selbstverlöschend / self-extinguishing

Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis +105°C, kurzzeitig / temporarily bis +150°C

Typ	Innen -Ø	Anschluss- gewinde	VPE	ArtNr	€
type	inside-Ø	outside-Ø	PU	schwarz black	/Stk. /pc.
SVT-10	16,0	M16	50	245202	5,99
SVT-14	20,0	M20	50	245203	6,53
SVT-20	25,0	M25	50	245204	9,76
SVT-23	32,0	M32	50	245205	12,78
SVT-37	40,0	M40	20	245206	22,94
SVT-45	50,0	M50	20	245207	26,80



Preise gültig ab 01.01.2015 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2015 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved