



Die ILME-Kunststoffbügel geben bei starker Belastung nach und brechen, bevor die Schließmechanik irreparabel beschädigt wird (z.B. beim oftmaligen Transport in der Eventtechnik). Das hat den Vorteil, dass sie sich im Unterschied zu Metallbügel bei großem Druck NICHT VERBIEGEN und dadurch das Schließen und Öffnen der Gehäuse auch bei gebrochenem Bügel weiterhin möglich ist!

ILME plastic levers break under heavy load, before the closing mechanism is irreparably damaged (eg during frequent transport in the event technology). This has the advantage that under great pressure, in contrast to metal levers, they DO NOT BEND, thereby closing and opening the enclosure is still possible with a broken strap!

Ersatzbügel für 2 Schließer (Längsverriegelung) / spare lever for 2 closures (longitudinal)

Material: selbstverlöschendes glasfaserverstärktes Thermoplast / self-extinguishing, glass-fiber reinforced thermoplast

für Gehäuse-		€
Länge	ArtNr	/Stk.
for enclosure length		/pcs.
44	07-23490 C	0,34
57	07-23491 D	0,55
77	07-23492 C	0,59
104	07-23493 C	0,76



Ersatzbügel für 4 Schließer (Querverriegelung) / spare lever for 4 closures (across)

Material: selbstverlöschendes glasfaserverstärktes Thermoplast / self-extinguishing, glass-fiber reinforced thermoplast CR-TM1 aus Alu-Druckguss / CR-TM1 made of aluminium diecast 2-teiliges Set / set of 2 parts

für Gehäuse-		€
Breite	ArtNr	/Stk.
for enclosure width		/pcs.
27	07-23488 E	0,26
27	07-CR TM-1	10,24
40	07-23677	0,72
62	07-23489 C	0,59





Ersatzbügel für Kunststoff-T-Type & JEI-P-Gehäuse / spare lever for nylon T-Type & JEI-P-enclosures

Material: selbstverlöschendes Thermoplast / self-extinguishing thermoplast Farbe / colour: schwarz / black RAL 9005

für Gehäuse-	A ad N I a	€
	ArtNr	/Stk.
for enclosure		/pcs.
Länge / length 44	07-CR 06 LN	1,05
Briete / width2	7 07-CR LN	1,84





Profildichtung für Anbaugehäuse / sealing for bulkhead mounting housing

Material: alterungsbeständiges Elastomer / age resistant elastomer

für Gehäuse-	für Gehäuse		€
Größe	Тур	ArtNr	/Stk.
for enclosure size	for enclosure type		/pcs.
21.21	CK / A 03 I / A	07-23826 A	0,14
32.13	CQ 08 I	07-53374 A	0,21
49.16	CZI 15P	07-23827	0,81
66.16	CZI 25P	07-23828	0,87
66.40	CHI 50	07-23829	0,98
44.27	CHI 06	07-23815	0,77
57.27	CHI / CVI 10	07-23816	0,83
77.27	CHI / CVI 16	07-23817	0,89
104.27	CHI / CVI 24	07-23818	0,95
77.62	CHI 32	07-23830	1,30
104.62	CHI 48	07-23831	1,44



Preise gültig ab 01.01.2015 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage / prices are valid from 01.01.2015 excl. VAT, subject to change, discounts upon request sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten / terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf, error, technical modifications and variations are reserved

