

GOGACON PVC1 Schlauch mit Knickschutz / conduit with anti-kink protection

sehr weicher und biegsamer Schlauch mit Knickschutz / very flexible conduit with anti-kink protection

Material: Hart PVC Spirale mit PVC Mantel / rigid vinyl spiral with vinyl shear

Farben / colours: RAL7035 grau / grey, RAL9005 schwarz / black (UV-beständig / UV resistant)

Schutzart / protection grade: IP65

Temperaturbereich / temperature range: -5°C bis +60°C

Typ	Innen -Ø	Aussen -Ø	VPE	ArtNr	ArtNr	€
type	inside-Ø	outside-Ø	m	grau	schwarz	/m
	mm	mm	PU	grey	black	
PVC1-7	10,0	13,0	25	240000	240000SW	0,97
PVC1-9	12,0	15,5	25	240001	240001SW	1,03
PVC1-11	15,0	19,0	25	240002	240002SW	1,32
PVC1-13	17,0	21,0	25	240003	240003SW	1,49
PVC1-16	18,3	22,8	25	240004	240004SW	1,61
PVC1-21	23,8	29,0	25	240005	240005SW	2,01
PVC1-29	31,3	37,3	25	240006	240006SW	2,84
PVC1-36	40,2	47,7	25	240007	240007SW	3,76
PVC1-48	54,0	61,0	20	240008	240008SW	5,63



GOGACON MPVC1 flexibler Metallschlauch / flexible metal conduit

Leichte, sehr flexible Ausführung / light weight, very flexible type


Material: Stahl verzinkt mit PVC-Mantel / steel zinc-plated with vinyl shear

Farben / colours: RAL7035 grau / grey, RAL9005 schwarz / black (UV-beständig / UV resistant)

Schutzart / protection grade: IP65

Temperaturbereich / temperature range: -5°C bis +60°C

Typ	Innen -Ø	Aussen -Ø	VPE	ArtNr	€
type	inside-Ø	outside-Ø	m	grau	/m
	mm	mm	PU	grey	
MPVC1-7	9,4	12,6	25	242000	1,17
MPVC1-9	11,4	14,8	25	242001	1,22
MPVC1-11	15,1	18,3	25	242002	1,45
MPVC1-13	17,1	20,5	25	242003	1,60
MPVC1-16	18,8	22,2	25	242004	1,82
MPVC1-21	23,8	28,4	25	242005	2,58
MPVC1-29	31,9	36,5	25	242006	3,35
MPVC1-36	40,4	46,0	25	242007	4,53
MPVC1-48	53,0	58,6	20	242008	6,44



Preise gültig ab 01.01.2015 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2015 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGACON PA-K3 Schlauchverschraubung metrisch / conduit gland metric

für PVC-Schlauch PVC1 und Metallschlauch MPVC1 / use with vinyl conduit PVC1 and metal conduit MPVC1

Material: Polyamid PA6

Schutzart / protection grade: IP40

Temperaturbereich / temperature range: -25°C bis +105°C

Type	für Schlauch	Gewinde	Gewinde- länge mm	VPE	ArtNr	€
<i>typ</i>	<i>use with conduit</i>	<i>thread size</i>	<i>thread length</i>	<i>PU</i>	<i>grey</i>	<i>/Stk.</i>
PA-K3 M16/9	(M)PVC1-9	M 16x1,5	9,1	100	245123	0,45
PA-K3 M20/11	(M)PVC1-11	M 20x1,5	9,7	50	245126	0,54
PA-K3 M20/13	(M)PVC1-13	M 20x1,5	10,2	50	245127	0,57
PA-K3 M25/16	(M)PVC1-16	M 25x1,5	10,6	25	245129	0,68
PA-K3 M32/21	(M)PVC1-21	M 32x1,5	12	25	245131	1,00
PA-K3 M40/29	(M)PVC1-29	M 40x1,5	13	10	245134	1,85
PA-K3 M50/36	(M)PVC1-36	M 50x1,5	13,5	8	245136	3,74
PA-K3 M63/48	(M)PVC1-48	M 63x1,5	15	5	245139	5,67



GOGACON PA-K3 Schlauchverschraubung PG / conduit gland PG

für PVC-Schlauch PVC1 und Metallschlauch MPVC1 / use with vinyl conduit PVC1 and metal conduit MPVC1

Material: Polyamid PA6

Schutzart / protection grade: IP40

Temperaturbereich / temperature range: -25°C bis +105°C

Typ	für Schlauch	Gewinde	Gewinde- länge mm	VPE	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>use with conduit</i>	<i>thread size</i>	<i>thread length</i>	<i>PU</i>	<i>grey</i>	<i>/pc.</i>
PA-K3 PG7/7	(M)PVC1-7	PG 7	9,1	100	245622	0,46
PA-K3 PG9/9	(M)PVC1-9	PG 9	9,1	100	245624	0,45
PA-K3 PG11/11	(M)PVC1-11	PG 11	9,7	50	245626	0,54
PA-K3 PG13,5/13	(M)PVC1-13	PG 13,5	10,2	50	245628	0,57
PA-K3 PG16/16	(M)PVC1-16	PG 16	10,6	25	245630	0,68
PA-K3 PG21/21	(M)PVC1-21	PG 21	12,0	25	245632	1,00
PA-K3 PG29/29	(M)PVC1-29	PG 29	13,0	10	245634	1,85
PA-K3 PG36/36	(M)PVC1-36	PG 36	13,5	8	245636	3,74
PA-K3 PG48/48	(M)PVC1-48	PG 48	16,0	5	245639	5,67



GOGACON PA-K2 Verschr. Schlauchteil drehbar metrisch / gland revolving part metric

für PVC-Schlauch PVC1 und Metallschlauch MPVC1 / use with vinyl conduit PVC1 and metal conduit MPVC1

Material: Polyamid PA6

Schutzart / protection grade: IP65

Temperaturbereich / temperature range: -25°C bis +105°C

Typ	für Schlauch	Gewinde	Gewinde- länge mm	VPE	ArtNr	€
<i>type</i>	<i>use with conduit</i>	<i>thread size</i>	<i>thread length</i>	<i>PU</i>	<i>grey</i>	<i>/Stk.</i>
PA-K2 M16/9	(M)PVC1-9	M 16x1,5	10	100	245103	1,63
PA-K2 M20/11	(M)PVC1-11	M 20x1,5	10	50	245106	1,92
PA-K2 M20/13	(M)PVC1-13	M 20x1,5	11	50	245107	2,05
PA-K2 M25/16	(M)PVC1-16	M 25x1,5	11	25	245109	2,37
PA-K2 M32/21	(M)PVC1-21	M 32x1,5	13,5	25	245111	4,06
PA-K2 M40/29	(M)PVC1-29	M 40x1,5	12,5	10	245114	6,49
PA-K2 M50/36	(M)PVC1-36	M 50x1,5	15	8	245116	11,70
PA-K2 M63/48	(M)PVC1-48	M 63x1,5	16	5	245119	18,78



Preise gültig ab 01.01.2015 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
 prices are valid from 01.01.2015 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
 terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGACON PA-K2 Verschr. Schlauchteil drehbar PG / gland revolving part PG

für PVC-Schlauch PVC1 und Metallschlauch MPVC1 / use with vinyl conduit PVC1 and metal conduit MPVC1

Material: Polyamid PA6

Schutzart / protection grade: IP65

Temperaturbereich / temperature range: -25°C bis +105°C

Typ type	für Schlauch use with conduit	Gewinde thread size	Gewinde- länge mm thread length	VPE Stk. PU	ArtNr grau grey	€ /Stk. /pc.
PA-K2 PG7/7	(M)PVC1-7	PG 7	8,0	100	245602	1,51
PA-K2 PG9/9	(M)PVC1-9	PG 9	10,0	100	245604	1,63
PA-K2 PG11/11	(M)PVC1-11	PG 11	10,0	50	245606	1,88
PA-K2 PG13,5/13	(M)PVC1-13	PG 13,5	10,0	50	245608	2,05
PA-K2 PG16/16	(M)PVC1-16	PG 16	11,0	25	245610	2,37
PA-K2 PG21/21	(M)PVC1-21	PG 21	11,0	25	245612	3,95
PA-K2 PG29/29	(M)PVC1-29	PG 29	12,5	10	245614	6,49
PA-K2 PG36/36	(M)PVC1-36	PG 36	12,5	8	245616	11,70
PA-K2 PG48/48	(M)PVC1-48	PG 48	15,0	5	245619	18,78



**GOGACON M2 Schlauchteil drehbar, Messinganschluss metrisch /
revolving part, brass connection metric**

für PVC-Schlauch PVC1 und Metallschlauch MPVC1 / use with vinyl conduit PVC1 and metal conduit MPVC1

Material: Polyamid PA6

Gehäuseanschluss / interior bushing: Messing / brass

Schutzart / protection grade: IP65

Temperaturbereich / temperature range: -25°C bis +105°C

Typ type	für Schlauch use with conduit	Gewinde thread size	Gewinde- länge mm thread length	VPE Stk. PU	ArtNr grau grey	€ /Stk. /pc.
M2 M12/7	(M)PVC1-7	M 12x1,5	6	100	246021	1,92
M2 M16/9	(M)PVC1-9	M 16x1,5	6	100	246023	2,21
M2 M20/11	(M)PVC1-11	M 20x1,5	7	50	246026	2,72
M2 M20/13	(M)PVC1-13	M 20x1,5	7	50	246027	2,88
M2 M25/16	(M)PVC1-16	M 25x1,5	8	25	246029	3,31
M2 M32/21	(M)PVC1-21	M 32x1,5	8,2	25	246031	5,47
M2 M40/29	(M)PVC1-29	M 40x1,5	10	10	246034	8,77
M2 M50/36	(M)PVC1-36	M 50x15	13,5	8	246036	18,11
M2 M63/48	(M)PVC1-48	M 63x15	16	5	246039	31,03



**GOGACON M2 Schlauchteil drehbar, Messinganschluss PG /
revolving part, brass connection PG**

für PVC-Schlauch PVC1 und Metallschlauch MPVC1 / use with vinyl conduit PVC1 and metal conduit MPVC1

Material: Polyamid PA6

Gehäuseanschluss / interior bushing: Messing / brass

Schutzart / protection grade: IP65

Temperaturbereich / temperature range: -25°C bis +105°C

Typ type	für Schlauch use with conduit	Gewinde thread size	Gewinde- länge mm thread length	VPE Stk. PU	ArtNr grau grey	€ /Stk. /pc.
PA-K3 PG7/7	(M)PVC1-7	PG 7	6,0	100	246522	1,92
PA-K3 PG9/9	(M)PVC1-9	PG 9	6,0	100	246524	1,92
PA-K3 PG11/11	(M)PVC1-11	PG 11	7,0	50	246526	2,33
PA-K3 PG13,5/13	(M)PVC1-13	PG 13,5	7,0	50	246528	2,73
PA-K3 PG16/16	(M)PVC1-16	PG 16	8,0	25	246530	3,18
PA-K3 PG21/21	(M)PVC1-21	PG 21	8,2	25	246532	5,28
PA-K3 PG29/29	(M)PVC1-29	PG 29	10,0	10	246534	8,50
PA-K3 PG36/36	(M)PVC1-36	PG 36	13,5	8	246536	17,45
PA-K3 PG48/48	(M)PVC1-48	PG 48	16,0	5	246539	29,09



Preise gültig ab 01.01.2015 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2015 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGACON M1 Schlauchverschraubung Messing metrisch / brass conduit gland metric

für PVC-Schlauch PVC1 und Metallschlauch MPVC1 / use with vinyl conduit PVC1 and metal conduit MPVC1

Achtung: Bei Metallschläuchen keine leitende Verbindung / caution: for metal conduits no conductive connection

Material: Messing vernickelt / brass nickel-plated

Material Tülle / material grommet: Polypropylen

Schutzart / protection grade: IP54

Temperaturbereich / temperature range: -25°C bis +90°C

Typ	für Schlauch	Gewinde	Gewinde- länge mm	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	use with conduit	thread size	thread length	PU		/pc.
M1 M12/7	(M)PVC1-7	M12x1,5	6	100	246001	1,76
M1 M16/9	(M)PVC1-9	M16x1,5	6	100	246003	1,91
M1 M20/11	(M)PVC1-11	M20x1,5	7	100	246006	2,15
M1 M20/13	(M)PVC1-13	M20x1,5	7	50	246007	2,48
M1 M25/16	(M)PVC1-16	M25x1,5	8	50	246009	2,99
M1 M32/21	(M)PVC1-21	M32x1,5	8	25	246011	5,06
M1 M40/29	(M)PVC1-29	M40x1,5	9,5	20	246014	7,29
M1 M50/36	(M)PVC1-36	M50x1,5	11	10	246016	14,45
M1 M63/48	(M)PVC1-48	M63x1,5	15	5	246019	28,86



GOGACON M1 Schlauchverschraubung Messing PG / brass conduit gland PG

für PVC-Schlauch PVC1 und Metallschlauch MPVC1 / use with vinyl conduit PVC1 and metal conduit MPVC1

Achtung: Bei Metallschläuchen keine leitende Verbindung / caution: for metal conduits no conductive connection

Material: Messing vernickelt / brass nickel-plated

Material Tülle / material grommet: Polypropylen

Schutzart / protection grade: IP54

Temperaturbereich / temperature range: -25°C bis +90°C

Typ	für Schlauch	Gewinde	Gewinde- länge mm	VPE Stk.	ArtNr	€ /Stk.
type	use with conduit	thread size	thread length	PU	grau grey	/pc.
PA-M1 PG7/7	(M)PVC1-7	PG 7	6,0	100	246502	1,78
PA-M1 PG9/9	(M)PVC1-9	PG 9	6,0	100	246504	1,87
PA-M1 PG11/11	(M)PVC1-11	PG 11	7,0	50	246506	2,19
PA-M1 PG13,5/13	(M)PVC1-13	PG 13,5	7,0	50	246508	2,44
PA-M1 PG16/16	(M)PVC1-16	PG 16	8,0	25	246510	2,92
PA-M1 PG21/21	(M)PVC1-21	PG 21	8,0	25	246512	4,96
PA-M1 PG29/29	(M)PVC1-29	PG 29	9,5	10	246514	7,14
PA-M1 PG36/36	(M)PVC1-36	PG 36	11,0	8	246516	14,04
PA-M1 PG48/48	(M)PVC1-48	PG 48	15,0	5	246519	28,86



Preise gültig ab 01.01.2015 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2015 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved

GOGACON M4 Schlauchverschraubung Messing Dichtring / brass conduit gland sealing ring

für alle GOGACON PVC- und Metallschläuche geeignet / *suitable to all GOGACON vinyl and metal conduits*

Klemmung durch einfachen Dichtring aus Perbunan / *clamping by simple sealing ring of NBR*

Achtung: Bei Metallschläuchen keine leitende Verbindung / *caution: for metal conduits no conductive connection*

Material: Messing vernickelt / *brass nickel-plated*

Material Tülle / material grommet: Polypropylen

Schutzart / protection grade: IP54

Temperaturbereich / temperature range: -25°C bis +90°C

Typ	für Schlauch	Gewinde	Gewinde- länge mm	VPE	ArtNr	€/Stk.
<i>type</i>	<i>use with conduit</i>	<i>thread size</i>	<i>thread length</i>	<i>PU</i>		<i>pc.</i>
M4 M16/9	(M)PVC1-9	M46x1,5	6	100	246242	3,22
M4 M20/11	(M)PVC1-11	M20x1,5	7	100	246243	3,84
M4 M25/16	(M)PVC1-16	M25x1,5	8	50	246245	5,98
M4 M32/21	(M)PVC1-21	M32x1,5	8	25	246246	8,50
M4 M40/29	(M)PVC1-29	M40x1,5	9,5	20	246247	10,47
M4 M50/36	(M)PVC1-36	M50x1,5	11	10	246248	24,41
M4 M63/48	(M)PVC1-48	M63x1,5	15	5	246249	44,09



GOGACON ET-K Endtülle / end grommet

für alle GOGACON PVC- und Metallschläuche geeignet / *suitable to all GOGACON vinyl and metal conduits*

Material: Polyethylen

Temperaturbereich / temperature range: -25°C bis +90°C

Typ	für Schlauch	VPE	ArtNr	€/Stk.
<i>type</i>	<i>use with conduit</i>	<i>PU</i>		<i>/pc.</i>
ET-K NW7	(M)PVC1-7	100	249110	0,73
ET-K NW9	(M)PVC1-9	100	249111	0,79
ET-K NW11	(M)PVC1-11	100	249112	0,87
ET-K NW13	(M)PVC1-13	50	249113	0,90
ET-K NW16	(M)PVC1-16	50	249114	0,96
ET-K NW21	(M)PVC1-21	25	249115	1,12
ET-K NW29	(M)PVC1-29	20	249116	1,79
ET-K NW36	(M)PVC1-36	10	249117	1,96
ET-K NW48	(M)PVC1-48	5	249118	2,44



**Weitere Metallschläuche (auch in Edelstahl)
finden Sie im ANAMET Katalog /
Other metal conduits (also in stainless steel) can be
found in the ANAMET catalog**

Preise gültig ab 01.01.2015 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /

prices are valid from 01.01.2015 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved