

ASO-Sicherheitsschaltgeräte ASO-Safety relays

ELMON

ELMON



Typ | Type
Artikel Nr. | Article No.

ELMON classic 41-312
1114-0060

ELMON rail 32-242
1109-0080

ELMON rail 34-32
203 301

ELMON rail 35-32
203 302

ELMON rail 39-726
1119-0010

ELMON rail 41-322
1114-0030

ELMON rail 41-822
1114-0040

Sicherheitskategorie und Performance level Safety category and Performance level	Kat. 3 / PL "d" *	Kat. 3 / PL "d" *	Kat. 2 / PL "d" *
Spannungsversorgung Electric supply	230 V, 24 V AC/DC	24 V AC/DC	230 V, 24 V AC/DC
Reaktionszeit Reaction time	< 12 ms	< 12 ms	< 5ms
Eingang Input	1x Signalgeber 1x Sensing device 8,2 kOhm	2x Signalgeber 2x Sensing device 8,2 kOhm	2x Signalgeber 2x Sensing device 8,2 kOhm
Ausgang Output	1x zwangsgeführte redundante Relaiskontakte 1x forcibly actuated relay contact	2x zwangsgeführte redundante Relaiskontakte 2x forcibly actuated relay contact	1x Relaiskontakt 1x relay contact
Zusatzfunktion Additional function	Hilfskontakt, manueller Reset auxiliary contact, manual reset	-	Hilfskontakt, Testsignaleingang, manueller Reset auxiliary contact, test signal input, manual reset
Gehäuse Case	Klarsichtdeckelgehäuse Wall mounting with clear plastic cover case	Stecksockelgehäuse für 35 mm DIN-Schiene Dual in line plug case for mounting on 35 mm DIN-rail	22,5 mm Aufbaugehäuse für 35 mm DIN-Schiene 22,5 mm case for mounting on 35 mm DIN-rail
Abmessungen BxHxT Dimensions WxHxD	120mm x 102mm x 55mm	38mm x 82mm x 100mm	22,5mm x 114mm x 99mm
Preis Price	239,80 €	171,31 €	139,94 €

* Nach EN ISO 13849-1:2008 | According to EN ISO 13849-1:2008

Kat. 2 / PL "d" *	Kat. 3 / PL "d" *	Kat. 3 / PL "d" *	Kat. 3 / PL "d" *
230 V, 24 V AC/DC	24 V DC	230 V, 24 V AC/DC	115 V, 24 V AC/DC
< 5ms	< 12 ms	< 12 ms	< 12 ms
2x Signalgeber 2x Sensing device 8,2 kOhm	2x Signalgeber 2x Sensing device 8,2 kOhm	1x Signalgeber 1x Sensing device 8,2 kOhm	1x Signalgeber 1x Sensing device 8,2 kOhm
2x Relaiskontakt 2x relay contact	1x Halbleiterausgang 1x semiconductor output 2x Halbleiterausgang 2x semiconductor output	1x zwangsgeführte redundante Relaiskontakte 1x forcibly actuated relay contact	1x zwangsgeführte redundante Relaiskontakte 1x forcibly actuated relay contact
Hilfskontakt, Testsignaleingang, manueller Reset auxiliary contact, test signal input, manual reset	1x Hilfskontakte 1x auxiliary output 2x Hilfskontakte, manueller Reset 2x auxiliary contacts, manual reset	Hilfskontakt, manueller Reset auxiliary contact, manual reset	Hilfskontakt, manueller Reset auxiliary contact, manual reset
22,5 mm Aufbaugehäuse für 35 mm DIN-Schiene 22,5 mm case for mounting on 35 mm DIN-rail	22,5 mm Aufbaugehäuse für 35 mm DIN-Schiene 22,5 mm case for mounting on 35 mm DIN-rail	22,5 mm Aufbaugehäuse für 35 mm DIN-Schiene 22,5 mm case for mounting on 35 mm DIN-rail	22,5 mm Aufbaugehäuse für 35 mm DIN-Schiene 22,5 mm case for mounting on 35 mm DIN-rail
22,5mm x 114mm x 99mm	22,5mm x 114mm x 99mm	22,5mm x 114mm x 99mm	22,5mm x 114mm x 99mm
142,44 €	193,75 €	177,63 €	183,97 €